



ALFALIQ BETON RED PRIMER

Χαλαζιακό Αστάρι Πρόσφυσης

Το **ALFALIQ BETON RED PRIMER** είναι έτοιμο προς χρήση βελτιωτικό αστάρι πρόσφυσης, συνθετικών ρητινών με χαλαζιακή άμμο, υψηλής αλκαλικής αντοχής. Εφαρμόζεται σε λείες, χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες, (π.χ εμφανές μπετόν, θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης, τσιμεντοσανίδες, κεραμικά κλπ), δημιουργώντας τραχιά επιφάνεια για την αγκύρωση του σοβά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Προετοιμασία του υποστρώματος: Οι επιφάνειες οι οποίες πρόκειται να ασταρωθούν πρέπει να είναι στεγνές, σταθερές και καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνες ή λάδια.

Ανάμειξη μείγματος: Το ALFALIQ BETON RED PRIMER είναι έτοιμο προς χρήση, δεν χρειάζεται αραιώση. Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου, πριν τη χρήση, μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα.

Εφαρμογή: Εφαρμόζεται σε μια στρώση, με βούρτσα, ρολό βαφής ή πιστόλι (ψεκασμός). Προστατέψτε την επιφάνεια από σκόνες ή βροχή μέχρι να στεγνώσει πλήρως.

Εφαρμογή τσιμεντοκονιάματος: Οι εργασίες σοβαντίσματος αρχίζουν εφόσον το ALFALIQ BETON RED PRIMER έχει στεγνώσει πλήρως. Προσοχή όμως οι ασταρωμένες επιφάνειες πρέπει να σοβατίζονται το συντομότερο, μετά το στέγνωμα, για αποφυγή εναπόθεσης σκόνης και μείωσης της πρόσφυσης (προτεινόμενος χρόνος αναμονής 24 ώρες).

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5 °C - +35 °C

Καθαρισμός εργαλείων: Τα εργαλεία καθώς και τυχόν λεκέδες πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση.

Κατανάλωση: 0.35 – 0.5 kg/m² αναλόγως χρήσης και επιφάνειας.

Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία σε στεγανό μέρος προστατευόμενο από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Προσοχή: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια συνιστάται πλύσιμο με άφθονο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (συνθήκες μετρήσεων 23 °C & 50%R.H.)

Προσδιορισμός προϊόντος	
Μορφή	Παχυρευστητή Πάστα
Χρώμα	Κεραμυδί
Ειδικό Βάρος	1.4±0.1 kg/m ³
pH	8±1
Αραίωση	Δεν αραιώνεται
Στοιχεία χρήσης	
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5 °C - +35 °C
Χρόνος αναμονής προς επικάλυψη	1-2 ώρες για επιφανειακό στέγνωμα 24 ώρες για σοβάτισμα

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Θριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η «Συνδεδετικά Αστάρια», Τύπος Υ): 30g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 0g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

Σημείωση:

Οι οδηγίες που δίδονται για τα προϊόντα μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και ελέγχους που έγιναν από διαπιστευμένα ευρωπαϊκά εργαστήρια. Εγγυόμαστε την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το έγγραφο, αποτελούν τη γνώμη της παραγωγού εταιρείας, που όμως μπορεί να μην ισχύουν για κάποιους. Οι χρήστες του προϊόντος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την AVRAAM PITTAKIS & SONS LTD.