



ALFALIQ LATEX

Ενισχυτικό Πρόσφυσης Κονιαμάτων Τσιμέντου

Το ALFALIQ LATEX είναι βελτιωτικό πρόσμικτο και ενισχυτικό γαλάκτωμα κονιαμάτων με βάση το τσιμέντο. Ιδανικό για κονιάματα δόμησης και επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους. Προστιθέμενο στα δομικά τσιμεντοκονιάματα και επιχρίσματα βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητές τους.

- ✓ Βελτιώνει την πλαστικότητα και την εργασιμότητα του νωπού κονιάματος
- ✓ Αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα
- ✓ Βελτιώνει την ελαστικότητα
- ✓ Μειώνει τη συρρίκνωση πήξης
- ✓ Αυξάνει τις αντοχές σε τριβή
- ✓ Αδιαβροχοποιεί εν μέρει τη τσιμεντοκονία

Το ALFALIQ LATEX μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ νέου και παλιού κονιάματος ή σκυροδέματος, με ιδανικότερη αναλογία 1:1.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Προετοιμασία του υποστρώματος: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ανθεκτικό, σταθερό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια ή τυχόν παλιά επιχρίσματα, χρώματα κτλ. Πριν την εφαρμογή η επιφάνεια διαβρέχεται μέχρι κορεσμού (χωρίς όμως να δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά).

Προετοιμασία μείγματος: Το ALFALIQ LATEX προστίθεται στο νερό ανάμειξης των κονιαμάτων σε αναλογία LATEX:Νερό, 1:1 έως 1:5, ανάλογα με την εκάστοτε επιθυμητή ποιότητα και τις τεχνικές απαιτήσεις. Συνιστάται το αραιωμένο ALFALIQ LATEX να προηγείται στον αναμεικτήρα και κατόπιν να προστίθεται το κονίαμα. Απευθείας εφαρμογή σε ελαφρώς αποσαθρωμένο μπετό (που βγάζει σκόνη), σε αναλογία ανάμειξης LATEX:Νερό 1:3, σταθεροποιεί την επιφάνεια.

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C - +35°C

Καθαρισμός εργαλείων: Τα εργαλεία καθώς και τυχόν λεκέδες πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση.

Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία σε στεγανό μέρος προστατευόμενο από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (συνθήκες μετρήσεων 23 °C & 50%R.H.)

Προσδιορισμός προϊόντος	
Μορφή	Υγρό γαλάκτωμα
Χρώμα	Λευκό
Πυκνότητα	<50cP
Στοιχεία χρήσης	
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5 °C - +35 °C
Αραίωση με νερό	1:1 έως 1:5

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η, τύπος Υ είναι 30g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ALFALIQ LATEX έχει μέγιστη περιεκτικότητα <30g/l ΠΟΕ.

Σημείωση:

Οι οδηγίες που δίδονται για τα προϊόντα μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και ελέγχους που έγιναν από διαπιστευμένα ευρωπαϊκά εργαστήρια. Εγγυόμαστε την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το έγγραφο, αποτελούν τη γνώμη της παραγωγού εταιρείας, που όμως μπορεί να μην ισχύουν για κάποιους. Οι χρήστες του προϊόντος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την AVRAAM PITTAKIS & SONS LTD.