



ALFALIQ PRIMER

Βελτιωτικό Αστάρι Πρόσφυσης Νερού - Stabilizer

Το **ALFALIQ PRIMER** είναι **μικρομοριακό**, υψηλής διεισδυτικότητας αστάρι πρόσφυσης νερού. Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, βαμμένες επιφάνειες, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες καθώς και σε σαθρές ή υψηλής απορροφητικότητας επιφάνειες.

Ιδιότητες:

- ✓ Έτοιμο προς χρήση – επιδέχεται αραίωση με νερό μέχρι 10%, για τις λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες.
- ✓ Εμποτίζει και σταθεροποιεί απορροφητικά ή σαθρά υποστρώματα.
- ✓ Αυξάνει την πρόσφυση του υλικού επικάλυψης με το υπόστρωμα.
- ✓ Υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον, όπως αυτό του τσιμέντου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Προετοιμασία του υποστρώματος: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ανθεκτικό, σταθερό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια ή τυχόν παλιά επικρίσματα, χρώματα κτλ.

Προετοιμασία μείγματος: Το ALFALIQ PRIMER επαλείφεται, με ή χωρίς αραίωση, με βούρτσα ρολό ή ψεκασμό. Η προς επεξεργασία επιφάνεια είναι έτοιμη μετά το στέγνωμα του ALFALIQ PRIMER. Ενδεικτικά ο χρόνος επιφανειακού στεγνώματος είναι 1-2 ώρες και για επικάλυψη 4 ώρες (μπορεί να υπάρξουν διακυμάνσεις στο χρόνο αναμονής για επικάλυψη, αναλόγως των καιρικών συνθηκών).

Αραίωση: Μέχρι 10%, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Κατανάλωση: 0.1-0.15 L/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C - +35°C

Καθαρισμός εργαλείων: Τα εργαλεία καθώς και τυχόν λεκέδες πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση.

Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία σε στεγανό μέρος προστατευόμενο από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (συνθήκες μετρήσεων 23 °C & 50%R.H.)

Προσδιορισμός προϊόντος	
Μορφή	Υγρό γαλάκτωμα
Χρώμα	Υπόλευκο
Πυκνότητα	1±0.05 kg/l
Στοιχεία χρήσης	
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5 °C - +35 °C
Αραίωση	έως 10%

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η, τύπος Υ είναι 30g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ALFALIQ PRIMER έχει μέγιστη περιεκτικότητα <30g/l ΠΟΕ.

Σημείωση:

Οι οδηγίες που δίδονται για τα προϊόντα μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και ελέγχους που έγιναν από διαπιστευμένα ευρωπαϊκά εργαστήρια. Εγγυόμαστε την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το έγγραφο, αποτελούν τη γνώμη της παραγωγού εταιρείας, που όμως μπορεί να μην ισχύουν για κάποιους. Οι χρήστες του προϊόντος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την AVRAAM PITTAKIS & SONS LTD.