

Matt



Pacific

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα γενικής χρήσης. Εφαρμόζεται σε καινούργιες ή ήδη βαμμένες εσωτερικές και εξωτερικές στεγασμένες επιφάνειες δημιουργώντας άψογο matt φινιρίσμα. Προσφέρει υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα και υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Απλώνει ομοιόμορφα, δίνοντας μία άψογη και λεία ματ επιφάνεια, που καλύπτει αποτελεσματικά μικρές ατέλειες της επιφάνειας. Είναι χαμηλής οσμής κατά και μετά την εφαρμογή.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνης, λάδια ή σαθρές βαφές. Για το στοκάρισμα και το σπατουλάρισμα των επιφανειών, όπου απαιτείται χρησιμοποιείται PARALIMNITIKO FLASHELASTIC SPA χονδρόκοκκη/ψιλόκοκκη. Παλιές επιφάνειες ασταρώνονται με μικρομοριακό αστάρι ALFALIQ PRIMER, ενώ καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν κ.λ.π., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες ασταρώνονται με ALFALIQ COLOR & PLASTER PRIMER.

- ✓ Υψηλή Ποιότητα
- ✓ Εξαιρετική Κάλυψη
- ✓ Εύκολη Εφαρμογή
- ✓ Χαμηλή Οσμή

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/α: "Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές", Τύπος Υ): 30 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 20 g/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

| | |
|---------------------|---|
| Ανάδευση | Ελαφρώς πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. |
| Αραίωση | 0-10% καθαρό νερό. |
| Εργαλεία Εφαρμογής | Ρολό, πινέλο ή airless |
| Αριθμός στρώσεων | Τουλάχιστον 2 στρώσεις |
| Χρόνος στεγνώματος | - Επιφανειακά περίπου 1-2 ώρες. - Για επαναβαφή περίπου 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται αναλόγως καιρικών συνθηκών. Οι πληροφορίες αναφέρονται σε +25 °C και 50% RH) |
| Συνθήκες Εφαρμογής: | - Θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +35 °C - Υγρασία όχι πάνω από 80%. |

Χρόνος προστασίας φρεσκοβαμμένης επιφάνειας από βροχή: τουλάχιστον 24 ώρες.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Τύπος | Ματ, 3.5 @ 85° |
| Τρόπος Στεγνώματος | Εξάτμιση |
| Ιξώδες | 105 ± 5 KU |
| Ειδικό βάρος μείγματος | 1.45 ± 0.05 g/ml |
| pH | 8.5-8.9 |
| Τοξικότητα / Ευφλεκτικότητα | ΟΧΙ |

Κατανάλωση: 10-12 m² / L ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Η κατανάλωση μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το υπόβαθρο, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες εφαρμογής.

Αποθήκευση: Στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε στεγανό μέρος προστατευόμενο από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Καθαρισμός Εργαλείων: Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό ή/και απορρυπαντικό διάλυμα αμέσως μετά την χρήση τους.

Οδηγίες Ασφαλείας: Μακριά από παιδιά · Να μην χρησιμοποιούνται τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων · Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα · Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά · Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή · Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή · Μην αδειάζετε το υλικό στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού · Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Χρωματίζεται σε απεριόριστη γκάμα αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωματισμού 'Colormix' της GLOBUS COLORS.

***Διατίθεται και με αντιμυκηλική προστασία**

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112

Σημείωση

Οι οδηγίες που δίδονται για τα προϊόντα μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα. Εγγυόμαστε την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται αποτελούν τη γνώμη της παραγωγού εταιρείας, που όμως μπορεί να μην ισχύουν για κάποιους. Οι χρήστες του προϊόντος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την AVRAAMPITTAKIS & SONS LTD.

| ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|-------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> 1lt | M009 |
| <input type="checkbox"/> 3lt | M010 |
| <input type="checkbox"/> 9lt | M011 |
| <input type="checkbox"/> 15lt | M012 |