

Πλαστικό - Matt



Save In

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Καλής ποιότητας πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από υψηλή καλυπτικότητα, εφαρμόζεται εύκολα, χωρίς να πιτσιλάει και είναι πρακτικά άοσμο. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες χαρίζοντας ένα απόλυτα λευκό πλαστικό matt φινίρισμα. Αποτελεί ιδανική οικονομική λύση για επιφάνειες που βάφονται συχνά, όπως δημόσια κτήρια, σχολεία, ξενοδοχεία και αποθήκες.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια ή σαθρές βαφές. Για το στοκάρισμα και το σπατουλάρισμα των επιφανειών, όπου απαιτείται χρησιμοποιείται PARALIMNITΙΚΟ FLASHELASTIC SPA χονδρόκοκκη/ψιλόκοκκη. Παλιές επιφάνειες ασταρώνονται με μικρομοριακό αστάρι ALFALIQ PRIMER, ενώ καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν κ.λ.π., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες ασταρώνονται με ALFALIQ COLOR & PLASTER PRIMER.

- ✓ Οικονομική λύση για συχνό βάψιμο
- ✓ Τέλεια Κάλυψη
- ✓ Χαμηλή Οσμή

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/α: "Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές", Τύπος Υ): 30 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 20 g/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανάδευση	Ελαφρώς πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
Αραίωση	0-10% καθαρό νερό.
Εργαλεία Εφαρμογής	Ρολό, πινέλο ή airless
Αριθμός στρώσεων	Τουλάχιστον 2 στρώσεις
Χρόνος στεγνώματος	- Επιφανειακά περίπου 1-2 ώρες. - Για επαναβαφή περίπου 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται αναλόγως καιρικών συνθηκών. Οι πληροφορίες αναφέρονται σε +25 °C και 50% RH)
Συνθήκες Εφαρμογής:	- Θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +35 °C - Υγρασία όχι πάνω από 80%.

Χρόνος προστασίας φρεσκοβαμμένης επιφάνειας από βροχή: τουλάχιστον 24 ώρες.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Στιλπνότητα	<5 μονάδα @ 60°
Τρόπος Στεγνώματος	Εξάτμιση
Ιξώδες	110 ± 5 KU
Ειδικό βάρος μείγματος	1.55 ± 0.05 g/ml
pH	8.5-9.5
Τοξικότητα / Ευφλεκτικότητα	ΟΧΙ

Κατανάλωση: 10-12 m² / L ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Η κατανάλωση μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το υπόβαθρο, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες εφαρμογής.

Αποθήκευση: Στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε στεγανό μέρος προστατευόμενο από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Καθαρισμός Εργαλείων: Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό ή/και απορρυπαντικό διάλυμα αμέσως μετά την χρήση τους.

Οδηγίες Ασφαλείας: Μακριά από παιδιά. Να μην χρησιμοποιούνται τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην αδειάζετε το υλικό στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

***Διατίθεται και με αντιμouxλική προστασία**

ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
<input type="checkbox"/> 1lt	M013
<input type="checkbox"/> 3lt	M014
<input type="checkbox"/> 9lt	M015
<input type="checkbox"/> 15lt	M016

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112

Σημείωση

Οι οδηγίες που δίδονται για τα προϊόντα μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα. Εγγυόμαστε την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται αποτελούν τη γνώμη της παραγωγού εταιρείας, που όμως μπορεί να μην ισχύουν για κάποιους. Οι χρήστες του προϊόντος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την AVRAAMPITTAKIS & SONS LTD.