

Hydro Varnish



Εσωτερική /
εξωτερική χρήση

Ευκολία εφαρμογής

Ισχυρή πρόσφυση

Προστασία μακράς
διάρκειας

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ

Προστατευτικό και διακοσμητικό Υβριδικό (ακρυλικό-πολυουρεθανικό) βερνίκι νερού, κατάλληλο για εσωτερικές αλλά και εξωτερικές επιφάνειες ξύλου. Διατίθεται σε άχρωμο και σε 12 επιλεγμένες αποχρώσεις. Εμποτίζει το ξύλο, σχηματίζοντας λεπτό υμένα επιτρέποντας του όμως συγχρόνως να διαπνέει και το προστατεύει από την υγρασία και την UV ακτινοβολία.

Απόδοση

10-12 m² / L ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Η κατανάλωση μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με το υπόβαθρο, την απορροφητικότητα και τις συνθήκες βαφής.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια ή σαθρές βαφές. Οι ξύλινες επιφάνειες τρίβονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο και έπειτα πρέπει να απομακρύνεται τη σκόνη που έχει δημιουργηθεί από το τρίψιμο.

Αποθήκευση

Αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε στεγανό μέρος προστατευόμενο από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Χρώματα Εσωτερικών/Εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο (Κατηγορία Α/δ, Τύπος Υ).

Οριακή τιμή φάσης I (2007): 150 g/L Οριακή τιμή φάσης II (2010): 130 g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση < 40 g/L

| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | |
|---|--|
| Ανάδευση | Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. |
| Αραίωση | 0-20% νερό, αναλόγως των εργαλείων εφαρμογής που θα χρησιμοποιήσετε. |
| Εργαλεία Εφαρμογής | Ρολό, πινέλο ή με πιστόλι. |
| Χρόνος στεγνώματος | - Επιφανειακά περίπου 2-3 ώρες. - Για επαναβαφή περίπου 8-10 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται αναλόγως καιρικών συνθηκών. Οι πληροφορίες αναφέρονται σε +25 °C και 50% RH) |
| Συνθήκες Εφαρμογής: | - Θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +35 °C - Υγρασία όχι πάνω από 65%. |
| Χρόνος προστασίας φρεσκοβαμμένης επιφάνειας από βροχή: τουλάχιστον 24 ώρες. | |

Καθαρισμός Εργαλείων

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό ή/ και απορρυπαντικό διάλυμα αμέσως μετά την χρήση τους.

Οδηγίες Ασφαλείας

Μακριά από παιδιά. Να μην χρησιμοποιούνται τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην αδειάζετε το υλικό στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το φυσικό χρώμα και την απορροφητικότητα του ξύλου, καθώς και από τον αριθμό στρώσεων .

| ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ |
|---------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.75lt | M020 |
| <input type="checkbox"/> 2.5lt | M021 |
| <input type="checkbox"/> 4lt | M022 |

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112

Σημείωση

Οι οδηγίες που δίδονται για τα προϊόντα μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα. Εγγυόμαστε την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται αποτελούν τη γνώμη της παραγωγού εταιρείας, που όμως μπορεί να μην ισχύουν για κάποιους. Οι χρήστες του προϊόντος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την AVRAAM PITTAKIS & SONS LTD.