

ALFALIQ REPELLENT AGENT

Υδαταπωθητικό σοβά, μπετόν και πέτρινων επιφανειών



Υδαταπωθητικό προϊόν, μικρομοριακής τεχνολογίας, υδατικής βάσης, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Λόγω της σύνθεσης του εμποτίζεται στους πόρους των επιφανειών και τους προσδίδει υδροφοβικές ιδιότητες, χωρίς να 'εμποδίζει' τη διαπνοή τους και χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό φιλμ. Κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση υποστρωμάτων σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Διεισδύει και αδιαβροχοποιεί πορώδη υποστρώματα, μπετόν, σοβά, φυσικά πετρώματα, καθώς και κεραμίδια. Προστατεύει τις επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα και διευκολύνει στον καθαρισμό από την ατμοσφαιρική ρύπανση, λασποβροχή και πολλούς άλλους λεκέδες τους οποίους εμποδίζει να εμποτιστούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Προετοιμασία επιφάνειας: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνη, άλατα, λιπαρούς λεκέδες και κάθε σαθρό υλικό.

Εφαρμογή: Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless, σε μία επίστρωση, μέχρι κορεσμού. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες ακολουθεί 2^η στρώση ενώ η 1^η είναι ακόμα νωπή (15-20 λεπτά). Ο χρόνος στεγνώματος του υλικού εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες (ενδεικτικά 1-2 ώρες). Η πλήρης αδιαβροχοποίηση των επιφανειών επιτυγχάνεται 24 ώρες μετά την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 8-10m²/L ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Συσκευασία: 1L/4L/10L/20L

Αποθήκευση: Διατηρείται στην αρχική κλειστή συσκευασία σε δροσερούς χώρους, προστατευμένους από τον παγετό και την άμεση ακτινοβολία, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (συνθήκες μετρήσεων 23 °C & 50%R.H.)

Προσδιορισμός προϊόντος	
Μορφή	Διασπορές πολυμερών
Χρώμα	Υπόλευκο - γίνεται διάφανο με το στέγνωμα
Ειδικό Βάρος	1±0.05kg/lt.
Προσδιορισμός προϊόντος	
Θερμοκρασίες Εφαρμογής	+5 °C -+ 35 °C
pH	7.5±1
Αραίωση	Έτοιμο προς χρήση

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/γ: «Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος», Τύπος Υ): 40g/L (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 20g/L Π.Ο.Ε.

Σημείωση:

Οι οδηγίες που δίδονται για τα προϊόντα μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και ελέγχους που έγιναν από διαπιστευμένα ευρωπαϊκά εργαστήρια. Εγγυόμαστε την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το έγγραφο, αποτελούν τη γνώμη της παραγωγού εταιρείας, που όμως μπορεί να μην ισχύουν για κάποιους. Οι χρήστες του προϊόντος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την AVRAAM PITTAKIS & SONS LTD.



ALFANET 75 gr/m²

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

Υαλόπλεγμα για τον οπλισμό τσιμεντοειδών & στεγανωτικών επιστρώσεων

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Προϊόν	Υαλόπλεγμα ALFANET 75gr
Προμηθευτής	MASTERPLAST Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www.masterplastgroup.com)
Μέγεθος, συσκευασία	1m*50m = 50m ² /ρολό
Εφαρμογή	Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα για ενίσχυση κονιαμάτων τσιμεντοειδούς βάσης, υγρομονώσεις, διακοσμητικά επιχρίσματα κ.α., για αποφυγή ρηγματώσεων και αύξηση της αντοχής στις μηχανικές καταπονήσεις.
Υλικό	Αντιαλκαλικό Υαλόπλεγμα τύπου "C-glass"

Ιδιότητες	Σχετικά Πρότυπα	Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μήκος	Δηλωμένη τιμή κατασκευαστή (MDV)	50m (±1%)
Πλάτος	MDV	100cm (±1%)
Άνοιγμα καρέ	MDV	5,0 (±0,5)mm x 5,5 (±0,5)mm
Βάρος	MDV	0,75g/m ² (±5)%
Περιεκτικότητα σε οργανικά	MDV	16(±4)%
Μέση Αντοχή σε εφελκυσμό (MD/CMD - στημόνι/υφάδι)	MDV	900 N/5cm / 1000 N/5cm
Επιμήκυνση (MD/CMD - στημόνι/υφάδι)	MDV	2,5-3,5% / 2,5-3,5%
Αντοχή σε εφελκυσμό μετά από γήρανση (MD/CMD - στημόνι/υφάδι)	MDV	500 N/5cm / 600 N/5cm
Επιμήκυνση μετά από γήρανση (MD/CMD - στημόνι/υφάδι)	MDV	2,0-3,0% / 2,0-3,0%
Αντίδραση στη φωτιά	MDV	F

Αποθήκευση και Χειρισμός

Χειρισμός Τα συσκευασμένα ρολά να φυλάσσονται, κάθετα μέσα σε χαρτοκιβώτια, πάνω σε παλέτες, σε σκιερό μέρος, προστατευμένα από τη θερμότητα και τις ακτίνες UV. Η θερμοκρασία αποθήκευσης πρέπει να είναι μεταξύ (-)10°C και (+)40°C.

Εγγύηση:

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους του διανομέα. Η τήρηση των κανόνων εφαρμογής του προϊόντος και η προσκόμιση του τιμολογίου αποτελούν προϋπόθεση για πιθανή μελλοντική διεκδίκηση εγγύησης.

Ασφάλεια και Υγεία:

Δεν απαιτείται σήμανση σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό(ΕC) No. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο βασίζεται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους που έχουν σκοπό την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Δεδομένου ότι παραλλαγές της τελικής χρήσης του προϊόντος δεν μπορούν να προβλεφθούν, είναι ευθύνη του τελικού χρήστη να βεβαιωθεί για την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Τονίζεται ότι τα αναγραφόμενα δεν αποτελούν καμία νομική δεσμευτική διασφάλιση.

Αυτό το τεχνικό φυλλάδιο ισχύει για προϊόντα που πωλούνται από την Masterplast International Kft. και ισχύει μέχρι την απόσυρση ή μέχρι την τροποποίηση του. Δεδομένου ότι το παρόν τεχνικό φυλλάδιο ενδέχεται να αναθεωρηθεί, αποτελεί ευθύνη του τελικού χρήστη να βεβαιωθεί ότι διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση του (*δείτε την ημερομηνία έκδοσης). Μπορείτε να βρείτε τη πιο πρόσφατη έκδοση στο www.masterplastgroup.com. Οποιασδήποτε τροποποιήσεις στα τεχνικά φυλλάδια καταργούν τις προηγούμενες εκδόσεις!